FICHES TECHNIQUES



AZM 161ST-11/12I-024-B6L

- 2 Connecteur M12, 4- et 8-pôles
- Version avec ouverture à gauche
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée

Données

Images


Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kazm1f23

| 397,59 KB | .jpg | 1000 x 826 Pixel
| 49,71 KB | .jpg | 350 x 289 Pixel
| 40,92 KB | .png | 210 x 173 Pixel

Plan d'encombrement composant de base






ID: kazm1g17


| 150,87 KB | .jpg | 999 x 1009 Pixel
| 5,07 KB | .png | 210 x 212 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: 1azm1b32
| 153,26 KB | .jpg | 1000 x 885 Pixel
| 18,25 KB | .png | 210 x 186 Pixel

Type de contact




ID: km12-k4c
| 113,3 KB | .jpg | 1000 x 1000 Pixel
| 4,19 KB | .png | 210 x 210 Pixel

Type de contact



ID: km23-k8b
| 139,76 KB | .jpg | 1000 x 1079 Pixel
| 5,27 KB | .png | 209 x 226 Pixel

Principe de fonctionnement



ID: kazm1a41
| 105,34 KB | .jpg | 1000 x 484 Pixel
| 13,01 KB | .png | 210 x 102 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/09/2026 12:48