FICHES TECHNIQUES



AZ 15 ZO-2036-3

- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codage universel
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Insensible à l'encrassement

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ 15 ZO-2036-3
Référence d’article (n° de commande)	101118473
EAN (European Article Number)	4030661037745
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats	TÜV cULus

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119	faible
Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut	100 g

Données générales - Caractéristiques

Force d'éjection	Oui
Utilisable pour ascenseurs	Oui
Nombre de contacts de sécurité	1

Classification

Normes de référence	EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation	20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B_{10D} contact NF	2.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.	1.000.000 manœuvres
course d'ouverture forcée	8 mm
Force d'ouverture forcée, min.	10 N
Vitesse d'attaque, max.	2 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement	Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.	0,25 mm²
Section du câble, max.	2,5 mm²
Remarque (section du câble)	Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur	30 mm
Largeur du capteur	52 mm
Hauteur du capteur	75 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité	IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Elément de commutation	Contact de rupture
Principe de commutation	contacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriques	Argent

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15	230 VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-15	4 A
Tension, catégorie d'utilisation DC-13	24 VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-13	4 A

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	The actuator is included in the scope of delivery

Exemple de commande

Désignation produit:
AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)

(1)

Sans	Force d'éjection
R	Force de maintien 30 N

(2)

M16	Entrée de câble M 16
M20	Entrée de câble M 20
ST	Connecteur M12, 4 pôles

(3)

2254	Force de maintien 5 N
1762	Montage frontal
1637	contacts dorés


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kaz15f30
| 641,9 kB | .jpg | 352.778 x 644.172 mm - 1000 x 1826 px - 72 dpi
| 87,8 kB | .png | 74.083 x 135.114 mm - 210 x 383 px - 72 dpi
| 29,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,2 MB | .png | 169.333 x 309.20300000000003 mm - 2000 x 3652 px - 300 dpi
| 30,4 kB | .jpg | 67.733 x 123.47200000000001 mm - 192 x 350 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base



ID: 1az15g01
| 39,6 kB | .cdr |
| 3,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 61,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

modifications techniques et errata.
Généré le: 13/04/2026 09:22