FICHES TECHNIQUES



AZ 16-02ZVK-M20-1762

- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz16f01
| 918,99 KB | .jpg | 1000 x 1621 Pixel
| 64,93 KB | .jpg | 216 x 350 Pixel
| 130,36 KB | .png | 210 x 340 Pixel

Plan d'encombrement composant de base



ID: 1az16g05
| 140,35 KB | .jpg | 999 x 1259 Pixel

Diagramme des contacts




ID: kaz16s02

| 56,17 KB | .jpg | 1000 x 350 Pixel

| 2,06 KB | .png | 210 x 74 Pixel

Diagramme de contact



ID: k2o--k01

| 48,77 KB | .jpg | 1000 x 355 Pixel

| 2,27 KB | .png | 210 x 75 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 12:46