FICHES TECHNIQUES

SCHMERSAL
THE DNA OF SAFETY



AZ 16-12ZI-B6L-M16

- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Durée de vie élevée
- Double isolation
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz16f11
| 477,91 KB | .jpg | 1000 x 1942 Pixel
| 23,81 KB | .jpg | 180 x 350 Pixel
| 71,71 KB | .png | 209 x 407 Pixel

Plan d'encombrement composant de base



ID: kaz16gi1
| 283,28 KB | .jpg | 1000 x 1555 Pixel
| 8,12 KB | .png | 210 x 326 Pixel

Plan d'encombrement actionneur



ID: kaz16bi8a

| 88,07 KB | .jpg | 1000 x 874 Pixel

| 1,69 KB | .png | 210 x 149 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: kaz16bi6

| 171,99 KB | .jpg | 999 x 1311 Pixel

| 3,28 KB | .png | 209 x 296 Pixel


Diagramme des contacts



ID: kaz16si7

| 2,36 KB | .png | 210 x 95 Pixel

Diagramme de contact



ID: k2o1sk04

| 80,61 KB | .jpg | 1000 x 554 Pixel

| 3,27 KB | .png | 210 x 116 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 12:43