FICHES TECHNIQUES



AZ 16-12ZVRK-1762

- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Données

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz16f01

| 918,99 KB | .jpg | 1000 x 1621 Pixel

| 64,93 KB | .jpg | 216 x 350 Pixel

| 130,36 KB | .png | 210 x 340 Pixel

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1az16g01

| 157,77 KB | .jpg | 999 x 1342 Pixel

| 10,01 KB | .png | 209 x 281 Pixel

Diagramme des contacts




ID: kaz16s04

| 65,63 KB | .jpg | 1000 x 431 Pixel

| 2,14 KB | .png | 210 x 91 Pixel

Diagramme de contact



ID: k2o1sk02

| 82,29 KB | .jpg | 1000 x 548 Pixel

| 3,25 KB | .png | 210 x 115 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 12:44