FICHES TECHNIQUES



PS315-Z11-H310

- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50041
- Disponible avec LED

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kps3hf21
| 705,51 KB | .jpg | 1000 x 1904 Pixel
| 28,18 KB | .jpg | 184 x 350 Pixel
| 75,63 KB | .png | 210 x 399 Pixel

Plan d'encombrement composant de base



ID: kps3xg10
| 133,5 KB | .jpg | 1000 x 819 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: kps3xb11

| 119,53 KB | .jpg | 1000 x 644 Pixel

| 6,13 KB | .png | 210 x 135 Pixel

Diagramme des contacts




ID: kps31s18

| 94,18 KB | .jpg | 1000 x 539 Pixel

| 2,77 KB | .png | 210 x 113 Pixel

Diagramme de contact



ID: kps2xk01

| 58,05 KB | .jpg | 1000 x 316 Pixel

| 2,72 KB | .png | 210 x 66 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 13:05