FICHES TECHNIQUES



RSS 36-D-ST5

- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Attaque en oblique possible
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Répétitivité élevée des points de commutation
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: krss3f11
| 501,72 KB | .jpg | 556 x 1624 Pixel
| 24,27 KB | .jpg | 120 x 350 Pixel
| 106,33 KB | .png | 210 x 613 Pixel

Plan d'encombrement composant de base



ID: 1rss3g03
| 124,22 KB | .jpg | 1000 x 695 Pixel
| 8,8 KB | .png | 210 x 146 Pixel

Type de contact



ID: km12-k5g

| 158,18 KB | .jpg | 999 x 1446 Pixel

| 5,83 KB | .png | 209 x 303 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 13:10