FICHES TECHNIQUES



ZR 236-02Z-M16

- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	ZR 236-02Z-M16
Référence d’article (n° de commande)	151151249
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats	cULus CCC

Caractéristiques globales

Règlementations	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtier	Construction normée

Levier selon DIN EN 50047	c
Matériau du boîtier	Plastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut	60 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité	Oui

Classification

Normes de référence	EN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation	20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B_{10D} contact NF	20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur	poussoir à galet
Durée de vie mécanique, min.	20.000.000 manœuvres
Force d'actionnement, min.	9 N
Force d'ouverture forcée, min.	19 N
Vitesse d'attaque, max.	1 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble	1 x M16 x 1,5
Section du câble, min.	0,75 mm²
Section du câble, max.	2,5 mm²
Remarque (section du câble)	Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Raccordement (mécanique)	Screw terminals

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur	30 mm
Largeur du capteur	30 mm
Hauteur du capteur	84 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1	1.000 A
Catégorie d'utilisation: AC-15	230 VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15	4 A
Catégorie d'utilisation DC-13	24 VDC
Catégorie d'utilisation DC-13	1 A
Elément de commutation	2 contacts NF
Principe de commutation	Rupture brusque
Fréquence de manœuvres	5.000 /h
Matériau des contacts, électriques	Argent

Exemple de commande

Désignation produit:
(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

Z	Rupture brusque
T	Action dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)

S	Poussoir S
R	Poussoir à galet R
4S	Poussoir 4S
4R	Poussoir à galet 4R
1R	Levier à galet 1R
K	Levier à galet K
3K	Levier à galet inversé 3K
4K	Levier à galet inversé 4K
K4	Levier à galet inversé K4
1H	Tête rotative à levier à galet 1H
7H	Tête rotative à levier à galet 7H
10H	Levier antenne 10H
12H	Tête rotative à levier à galet 12H
14H	Tête rotative à levier à galet 14H
AF	Levier antenne AF
RMS	Galet en laiton

(3)

3	forme étroite
215	forme large

(4)

02	2 contacts NF
11	1 contact NO / 1 contact NF
20	2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(5)

H	Action dépendante avec contacts décalés
UE	Action dépendante avec contacts chevauchants

(6)

Sans	Entrée de câble M 20
ID	Bornes à percement d'isolant
NPT	Entrée de câble 1/2" NPT
ST	Connecteur M12 avec codage A
ST-2310	Connecteur M12 avec codage B

(7)

1297	Boîtier avec trous transversaux oblongs

(8)

2138	Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)

1637	contacts dorés


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: k236rf01
| 940,3 kB | .jpg | 352.778 x 798.336 mm - 1000 x 2263 px - 72 dpi
| 127,4 kB | .png | 74.083 x 167.56900000000002 mm - 210 x 475 px - 72 dpi
| 28,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,6 MB | .png | 169.333 x 383.201 mm - 2000 x 4526 px - 300 dpi
| 26,3 kB | .jpg | 54.681000000000004 x 123.47200000000001 mm - 155 x 350 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur




ID: 1r236g01
| 7,4 kB | .png | 74.083 x 51.858000000000004 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 76,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.29700000000003 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagramme des contacts



ID: kr235s11
| 26,7 kB | .cdr |
| 2,2 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi
| 71,1 kB | .jpg | 352.778 x 197.90800000000002 mm - 1000 x 561 px - 72 dpi

Diagramme de contact



ID: k2o--k01
| 48,8 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi
| 2,3 kB | .png | 74.083 x 26.458000000000002 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/04/2026 12:56