# FICHES TECHNIQUES




## PS116-T02-ST-K210

- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- connecteur M12, en bas
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°

## Données


## Images

### Photo du produit (photo individuelle de catalogue)





ID: kps1kf11
| 582,91 KB | .jpg | 1000 x 1495 Pixel
| 33,18 KB | .jpg | 234 x 350 Pixel
| 39,55 KB | .png | 210 x 314 Pixel

### Plan d'encombrement composant de base



ID: kps11g02
| 148,09 KB | .jpg | 1000 x 946 Pixel
| 4,85 KB | .png | 210 x 199 Pixel

## Plan d'encombrement actionneur





ID: kps11b05

| 171,67 KB | .jpg | 1000 x 799 Pixel

| 3,83 KB | .png | 210 x 168 Pixel

## Diagramme des contacts




ID: kps11s23

| 1,99 KB | .png | 210 x 70 Pixel

## Diagramme de contact





ID: kps16k04

| 56,58 KB | .jpg | 1000 x 177 Pixel

| 2,96 KB | .png | 210 x 37 Pixel

## Type de contact




ID: km12-k4c

| 113,3 KB | .jpg | 1000 x 1000 Pixel

| 4,19 KB | .png | 210 x 210 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 12:55