FICHES TECHNIQUES



ZR 336-02Z-M20

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: k336rf01
| 717,55 KB | .jpg | 1000 x 2189 Pixel
| 23,69 KB | .jpg | 160 x 350 Pixel
| 105,15 KB | .png | 210 x 459 Pixel

Plan d'encombrement composant de base



ID: 1-336g01
| 106,97 KB | .jpg | 1000 x 695 Pixel
| 4,09 KB | .png | 210 x 146 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: 1r336g01

| 66,12 KB | .jpg | 1000 x 703 Pixel

| 6,61 KB | .png | 210 x 148 Pixel

Diagramme des contacts




ID: kr335s11

| 70,3 KB | .jpg | 1000 x 553 Pixel

| 2,18 KB | .png | 210 x 116 Pixel

Diagramme de contact



ID: k2o--k01

| 48,77 KB | .jpg | 1000 x 355 Pixel

| 2,27 KB | .png | 210 x 75 Pixel

Principe de fonctionnement



ID: 235rz01

| 149,73 KB | .jpg | 1000 x 2266 Pixel

| 2,86 KB | .png | 210 x 476 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 13:02