FICHES TECHNIQUES



ZS 236-11Z-1467-3

- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l''essence et à l''huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	ZS 236-11Z-1467-3
Référence d’ article (n° de commande)	151108809
EAN (European Article Number)	4030661069975
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations	BG-GS-ET-15
	EN IEC 60947-5-1
	EN ISO 13849-1
Modèle de boîtier	Construction normée
Levier selon DIN EN 50047	B
Matériau du boîtier	Plastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut	170 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité	Oui

Classification

Normes de référence	EN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation	20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF	20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur	Poussoir
Durée de vie mécanique, min.	20.000.000 manœuvres
Force d'actionnement, min.	9 N
Force d'ouverture forcée, min.	19 N
Vitesse d'attaque, min.	60 mm/min
Vitesse d'attaque, max.	1 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble	1 x M20 x 1,5
Type de raccordement	Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.	0,75 mm^2
Section du câble, max.	2,5 mm^2
Remarque (section du câble)	Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Raccordement (mécanique)	Screw terminals

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur	30 mm
Largeur du capteur	30 mm
Hauteur du capteur	73,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité	IP67
	IP65
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement Ui	500 V
Tension de choc assignée Uimp	6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Courant assigné de court-circuit	1.000 A
Catégorie d'utilisation: AC-15	4 A
Catégorie d'utilisation DC-13	1 A
Elément de commutation	1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutation	Rupture brusque
Fréquence max. de commutation	5.000 /h
Matériau des contacts, électriques	Argent


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: k236sf01
| 742,11 KB | .jpg | 1000 x 1964 Pixel
| 27,67 KB | .jpg | 178 x 350 Pixel
| 100,9 KB | .png | 210 x 412 Pixel

Plan d'encombrement composant de base




ID: 019c112d43c270079f3ef5e9facb4e71
| 115,01 KB | .jpg | 1000 x 992 Pixel
| 4,03 KB | .png | 210 x 208 Pixel

Plan d'encombrement actionneur



ID: 019c10c4ecf970e2ab5d91883ccfeab0
| 29,83 KB | .jpg | 1000 x 703 Pixel
| 1,73 KB | .png | 210 x 148 Pixel

Diagramme des contacts



ID: kr235s12

| 69,25 KB | .jpg | 1000 x 531 Pixel

| 2,44 KB | .png | 210 x 111 Pixel

Diagramme de contact



ID: k1o1sk01

| 52,24 KB | .jpg | 1000 x 407 Pixel

| 2,58 KB | .png | 210 x 85 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/06/2026 15:10