FICHES TECHNIQUES



ZV7H 235-11ZZ-2483

- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**
- Réglage du levier par crans de 10°

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	ZV7H 235-11ZZ-2483
Référence d’article (n° de commande)	151179115
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtier	Construction normée
Matériau du boîtier	Métal, zamac injecté
Matériau du levier	métal
Poids brut	229 g

Classification

Normes de référence	EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation	20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur	tête rotatif à levier à galet
Matériau du galet	Plastique
Durée de vie mécanique, min.	20.000.000 manœuvres
Vitesse d'attaque, max.	1 m/s
Remarque (vitesse d'attaque)	Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Couple d'actionnement, min.	0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement	Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.	0,75 mm²
Section du câble, max.	2,5 mm²
Remarque (section du câble)	Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur	49 mm
Largeur du capteur	30 mm
Hauteur du capteur	160,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1	1.000 A
Catégorie d'utilisation: AC-15	240 VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15	4 A
Catégorie d'utilisation DC-13	24 VDC
Catégorie d'utilisation DC-13	1 A
Elément de commutation	1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutation	Rupture brusque
Fréquence de manœuvres	5.000 /h
Matériau des contacts, électriques	Argent

Exemple de commande

Désignation produit:
(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

Z	Rupture brusque
T	Action dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)

S	Poussoir S
R	Poussoir à galet R
4S	Poussoir 4S
4R	Poussoir à galet 4R
1R	Levier à galet 1R
K	Levier à galet K
3K	Levier à galet inversé 3K

4K	Levier à galet inversé 4K
K4	Levier à galet inversé K4
1H	Tête rotative à levier à galet 1H
7H	Tête rotative à levier à galet 7H
10H	Levier antenne 10H
12H	Tête rotative à levier à galet 12H
14H	Tête rotative à levier à galet 14H
AF	Levier antenne AF
RMS	Galet en laiton

(3)

3	forme étroite
215	forme large

(4)

02	2 contacts NF
11	1 contact NO / 1 contact NF
20	2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(5)

H	Action dépendante avec contacts décalés
UE	Action dépendante avec contacts chevauchants
Z	Joint supplémentaire entre l'accessoire et le boîtier

(6)

M16	Entrée de câble M 16
Sans	Entrée de câble M 20
ID	Bornes à percement d'isolant
NPT	Entrée de câble 1/2" NPT
ST	Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)

ST-2310	Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)

(7)

2574	Boîtier avec trous de fixation en forme L (coulissant horizontalement ou verticalement)

(8)

2138	Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)

1637	contacts dorés


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: k235hf02
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 1350.786 mm - 1000 x 3829 px - 72 dpi
| 334,0 kB | .png | 74.083 x 283.63300000000004 mm - 210 x 804 px - 72 dpi
| 25,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 25,2 MB | .png | 166.55700000000002 x 637.748 mm - 2000 x 7658 px - 305 dpi
| 30,3 kB | .jpg | 32.103 x 123.47200000000001 mm - 91 x 350 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1-235g01
| 4,0 kB | .png | 74.083 x 61.383 mm - 210 x 174 px - 72 dpi
| 114,7 kB | .jpg | 352.778 x 293.158 mm - 1000 x 831 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur




ID: 1h236g06
| 30,0 kB | .cdr |
| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.153000000000006 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 102,2 kB | .jpg | 352.778 x 244.47500000000002 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagramme des contacts



ID: kh235s14
| 20,1 kB | .cdr |
| 2,4 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi
| 82,2 kB | .jpg | 352.778 x 191.911 mm - 1000 x 544 px - 72 dpi

Diagramme de contact



ID: k1o1sk01
| 52,2 kB | .jpg | 352.778 x 143.58100000000002 mm - 1000 x 407 px - 72 dpi
| 2,6 kB | .png | 74.083 x 29.986 mm - 210 x 85 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/04/2026 10:50